

2. Инструкция по установке Программного обеспечения RMC 2300 (RUS.AЕСФ.00205-01):

Базовое системное программное обеспечение. Системные программные средства, для которых обеспечивается эффективная работа ПО RMC 2300 - предустановленная операционная система МСВСфера 6.3.

Техническое обеспечение. Для функционирования ПО RMC 2300 необходима аппаратная платформа со следующими характеристиками:

- процессор Intel x86 с частотой не менее 2.0 ГГц и лучше;
- ОЗУ 4024 Мб и более;
- НЖМД 320 Гб и более;
- привод DVD-ROM;
- VGA совместимый монитор не менее 17", с разрешением не менее 1280x1024;
- устройства ввода: клавиатура, мышь;
- сетевая карта (Ethernet 10/100 Base-Tx).

Установка ПО RMC 2300 Исполняемые и конфигурационные файлы ПО RMC 2300 поставляются на компакт-диске в виде архива с названием - rmc2300.tar.gz. В архиве находится корневая папка rmc2300, которая в свою очередь содержит рабочий каталог и скрипты установки и деинсталляции ПО. Для установки ПО необходимо выполнить следующие действия:

- включить ПК;
- дождаться загрузки операционной системы, войти в систему от пользователя root;
- вставить компакт диск в устройство чтения;
- в появившемся окне два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на значке rmc2300.tar.gz, появится окно «Распаковать»;
- в появившемся окне в списке «Места» выберите пункт «Файловая система», затем кликнуть на кнопку распаковать. Будет выдано сообщение «Распаковываются файлы из архива»;
- открыть терминальное окно;
- проверить наличие в системе пользователя atnuser, в случае отсутствия – создать его. Задать пароль для созданного пользователя atnuser;

- дать пользователю atnuser необходимые для работы права, добавив в открывшийся после ввода команды visudo файл
- выполнить команду: `chown -R atnuser:atnuser /rnc2300`
- перезагрузить систему, войти от имени пользователя atnuser;
- открыть терминальное окно, запустить на выполнение скрипт: `install_01_atnuser.sh`
- по окончании выполнения сменить пользователя в терминале на root, командой: `su - root`
- от пользователя root запустить на исполнение скрипт: `install_02_root.sh`
- по окончании установки перезагрузить ПК.